



CERT

# DVGW type examination certificate


## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DG-4314CQ0173**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Belven® nv Blokhuistraat 24, B-2800 Mechelen
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	gas fittings: Shut-off valve for gas transmission >PN 16 (4314)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Shut-off valve for natural gas transportation pipelines
<b>Model</b> <i>Modell</i>	BV 4
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: 20150217 from 17.02.2015 (TTR)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 14141 (01.08.2013)

**Date of Expiry / File No.** 17.02.2020 / 14-0747-GNE  
*Ablaufdatum / Aktenzeichen*

23.06.2015 Kö B-1/2   
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
*Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle*

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gas Category</b> <i>Gasart</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
natural gas	

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 15	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 20	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 25	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 32	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 40	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 50	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 65	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 80	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 100	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 125	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 150	
BV 4	nominal pressure rating: PN 50 nominal diameter: DN 200	

**certified Components****zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

<b>Registr. No.</b> <i>Registrier-Nr.</i>	<b>Component</b> <i>Bauteil (Produktart)</i>	<b>Model/Type</b> <i>Modell/Typ</i>	<b>Manufacturer</b> <i>Hersteller</i>
NG-5162AR0882	Materials for greasing of gas appliance	NONTROP ZB 91 DIN/NONTROP ZB 91 DIN	Klüber Lubrication München SE & Co. KG
NG-5113BS0080	Elastomer sealant for gas supply mains and pipelines	01/M70 HNBR/01/M70 HNBR	LAV.EL GOMMA S.r.l.
NG-5113CL0437	Elastomer sealant for gas supply mains and pipelines	TEC H16 Gl.-70 giallo/TEC H16 Gl.-70 giallo	Tecnogomma International S.p.A.

**Hints of Utilization / Remarks****Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Temperature range: 0°C - 50°C  
body material: ASTM A352 LCB  
connection: flanges  
handling: hand lever